

## Verpackung der Vorhänge

Damit die Spiralflechte sicher und unversehrt auf der Baustelle ankommen, fertigen wir für jeden Auftrag verschieden massgeschneiderte Holzverschläge an, in der jedes einzelne Spiralflecht optimal geschützt wird.

Die Spiralflechte werden in der Regel auf einem Rundrohr oder auf Wunsch auf eine Hartkartonrolle aufgerollt. Das Rundrohr oder die Hartkartonrolle ist ca.: 30 cm überstehend damit die Spiralflechte mit dem Kran sauber aus der Holzbox gehoben werden können, welches Rohr auch sehr hilfreich zur Kranmontage vor Ort ist oder als Auflage für das abrollen der Geflechte dient. In der Regel ist das Spiralflecht so gewickelt dass, das Ende des Bandes aussen an der Rolle ist. Dieses Ende ist mit den Befestigungen vorkonfektioniert. Die Befestigung welche am Rohr aufliegend ist, wird nicht vorkonfektioniert damit keine Beschädigungen oder Druckstellen am Geflecht entstehen durch das aufrollen des Spiralflechtes (diese Befestigungsbeschläge werden lose in der Holzbox mitgeliefert).

### Variante 1. mit Rundrohr



### Variante 2. mit Hartkartonrolle

